

AN FIRE INOX – monoparete inox verniciato DN 080

Sistema camino, canale da fumo, condotto per intubamento in elementi modulari, di sezione circolare a parete semplice e verniciato; idoneo per caldaie a gas, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti e per ogni tipo di combustibile (V2 secondo UNITS 11278), per funzionamento sia a secco che in condensazione (W).

- **Diametro 80 mm.**
- Parete in acciaio inox AISI 316L classificato secondo EN 10088 nr. 1.4404 di spessore come indicato nell'ordine.
- Finitura superficiale esterna mediante verniciatura per alte temperature di colore nero opaco
- Giunzione degli elementi mediante incastro meccanico di tipo bicchiere maschio/femmina.
- Fascetta stringitubo, con chiusura meccanica mediante serraggio a vite/brugola.
- Rotazione elementi possibile su 360°
- Bicchiere del tipo maschio/femmina con altezza 60 mm. ad elevata stabilità.
- Tenuta con guarnizione fino a **200 Pa (classe P1)** di tipo siliconico, installata nella sede esterna sul maschio e conforme alla norma EN 14241.
- Tenuta senza guarnizione fino a **40 Pa (classe N1)**.

Gli elementi, ai fini della marcatura CE, sono dichiarati conformi secondo la normativa EN 1856 nelle seguenti condizioni:

T200-P1-W-V2-L50040-O60
T200-N1-W-V2-L50040-O60

T450-N1-W-V2-L50040-G800M
T450-N1-W-V2-L50040-G

Nota: nei sistemi Biomassa Pellet secondo norma 11278 è obbligatoria la doppia designazione P1-G